



WOW!

ADHESIVO MULTIUSO

El **WOW!** es un adhesivo de base acuosa multiuso diseñado para un amplio abanico de industrias, ya que es un amigable con el medio ambiente. Cuenta con un elevado poder de pegado inicial. Pose un poder de pegado excelente que le permite adherirse a múltiples superficies como ladrillos de roca volcánica, cerámicas, pisos de madera, molduras de telgopor, papel, cartón, etc.

COMPOSICIÓN

Formulado a base de polímeros acrílicos en solución acuosa y con el agregado de complementos químicos.

MODO DE EMPLEO

- » Cubrir toda la superficie del sustrato con una espátula o llana dentada, cuidando de expandir adhesivo sobre toda el área de contacto.
- » Colocar la pieza sobre el adhesivo previamente expandido, presionar suavemente para generar contacto pleno con el adhesivo esperar entre 10 y 15 minutos para lograr un alto tack inicial, retirando el excedente antes que se seque el adhesivo simplemente con un trapo húmedo.
- » Las herramientas utilizadas pueden ser limpiadas con agua y detergente.
- » El tiempo de formación de película es aproximadamente entre 4 - 6 hs.



LISTO PARA
USAR



FÁCIL DE
LIMPIAR

Además, se recomienda esperar 24 hs. para tener un pegado final excelente.

- » Tener en cuenta que el exceso de adhesivo puede perjudicar.
- » Tener en cuenta que con piezas pequeñas no es necesario el uso de llana dentada y puede reducir la cantidad de adhesivo sobre la pieza a pegar.

RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES

- » No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto.
- » Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C.
- » Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase.
- » No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar.
- » Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud.
- » Tiene una vida útil de aprox. 8 meses en el envase cerrado, condicionado a factores externos.

PRESENTACIONES

- » CARTUCHOS DE 400 GR.
- » POMO DE 50 GR y 120 GR.
- » BALDE DE 5 KG.



Estas indicaciones son hechas en base a experiencias y ensayos realizadas en nuestro laboratorio. En resultados finales influyen las condiciones externas y del método de aplicación del producto.

