



CEMENTO DE CONTACTO

Base solvente de doble contacto tipo PSA para pegado de diversos materiales rígidos y flexibles (goma espuma, telas, cuero, goma, laminados plásticos, madera, cartón, vidrio, alfombras, pisos vinílicos, etc) Este producto también adhiere poliestireno expandido (telgopor). No posee tolueno ni acetona.

COMPOSICIÓN

Es un producto elaborado en base a cauchos sintéticos y resinas, en medio solvente.

MODO DE EMPLEO

» Se aplica en capas delgadas, sobre ambas superficies a unir, verificando previamente que las mismas se encuentren limpias y secas en especial libres de grasitud.

» De ser necesario limpiar la superficie con solvente.

» Una vez aplicado el adhesivo se debe dejar orear entre 10 y 20 minutos aproximadamente para luego unir las piezas y presionar fuertemente.

» Puede aplicarse con espátula dentada para cubrir grandes superficies o pincel en el caso de manualidades o pegado de burletes de goma.



LISTO PARA
USAR



FÁCIL DE
LIMPIAR

RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES

» Almacenar en lugar cubierto.

» Evitar exponer a altas temperaturas o ensayos de despegue durante las primeras 48 hs.

» Se recomienda utilizar espátula dentada de dientes pequeños.

» Antes de proceder a su uso, debe homogeneizar bien el adhesivo para un correcto uso del mismo.

PRESENTACIONES

- » LATAS DE 0.25 LT | 0.50 LT | 1 LT
- » BALDES DE 4 Y 20 LT.



Estas indicaciones son hechas en base a experiencias y ensayos realizadas en nuestro laboratorio. En resultados finales influyen las condiciones externas y del método de aplicación del producto.

