

ENDUIDO PLÁSTICO

Se trata de un enduido ideal para corregir imperfecciones con un gran poder de relleno y Excelente adherencia.

COMPOSICIÓN

» Base acuosa y de polímeros acrílicos y vinílicos con aditivos de performance que permiten su uso tanto en interiores como en exteriores.

APLICACIÓN

» Elaborado para corregir imperfecciones, tapar grietas y unificar texturas.

MODO DE EMPLEO

» Las superficies deben estar limpias de polvo y secas y firmes.

» Aplicar el material sobre la superficie en capas finas, extendiendo para cubrir imperfecciones y procurar no dejar los bordes marcados.

» Dejar secar entre 4 y 6 horas dependiendo de las condiciones ambientales.

» Una vez completamente seco, lijar suavemente y retirar el polvo. El tiempo de secado final de capas gruesas puede demorar hasta 24 hs dependiendo de las temperaturas y a la Humedad Relativa del Ambiente.

» Se puede aplicar un fijador sellador antes de pintar.

PROPIEDADES ESPECÍFICAS

- % SOLIDOS: 75%
- DENSIDAD: 1,7 -1,8 gr/cm³
- TEMPERATURA DE USO: 15°C a 25°C.

ALMACENAMIENTO

» No forma sedimentos ni se endurece, si su almacenamiento, manipulación y transporte si el mismo se encuentra dentro del rango de temperaturas entre 5°C a 35°C. Su vida útil es de aproximadamente 12 meses dependiendo de condiciones de Humedad relativa al ambiente y la temperatura del ambiente.

Ficha Técnica

