



ADHESIVO

PARA PISOS Y ZÓCALOS

Este adhesivo posee un anclaje inicial excelente, especialmente formulado para el pegado de pisos de madera, sobre carpeta cementicio, zócalos de madera, mampostería de madera o fenolico, cerámicos, porcelanatos, etc. La tenacidad final es de excelencia.

COMPOSICIÓN

Formulado a base de polímeros acrílicos en solución acuosa y con el agregado de complementos químicos para usos específicos.

MODO DE EMPLEO

- » Cubrir toda la superficie del sustrato con una espátula o llana dentada, cuidando de expandir adhesivo sobre toda el área de contacto.
- » Colocar la pieza sobre el adhesivo previamente expandido, presionar suavemente para generar contacto pleno con el adhesivo esperar entre 10 y 15 minutos para lograr un alto tack inicial, retirando el excedente antes que se seque el adhesivo simplemente con un trapo húmedo.
- » Las herramientas utilizadas pueden ser limpiadas con agua y detergente.
- » El tiempo de formación de película es aproximadamente entre 4-6 hs. Además, se recomienda esperar 24 hs. para tener un pegado final excelente.

- » Tener en cuenta que el exceso de adhesivo puede perjudicar.

RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES

- » No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto.
- » Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C.
- » Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase.
- » No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar.
- » Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud.
- » Tiene una vida útil de aprox. 8 meses en el envase cerrado, condicionado a factores externos.



LISTO PARA
USAR



FÁCIL DE
LIMPIAR

PRESENTACIONES

- » CARTUCHOS DE 400 GR.
- » BALDES DE 5 KG.



Estas indicaciones son hechas en base a experiencias y ensayos realizadas en nuestro laboratorio. En resultados finales influyen las condiciones externas y del método de aplicación del producto.

