

FIJADOR SELLADOR

Se trata de un Fijador sellador, ideal para facilitar la aplicación de pinturas posteriores. No deja olor.

COMPOSICION

» Base acuosa y de polímeros vinílicos con aditivos de performance.

APLICACIÓN

- » Fijar partículas sueltas.
- » Mejora la Adherencia de la pintura.
- » Regula la absorción para evitar “manchas” o diferencias de tono.

MODO DE EMPLEO

- » Las superficies deben estar limpias de polvo y secas y firmes.
- » Es importante si fue aplicado enduido sobre la superficie, que la misma haya sido lijada.
- » Diluir una parte de fijador con 2/3 partes de agua.
- » Para la aplicación se puede utilizar rodillo, pincel o pulverizador. Aplicar una mano uniforme y sin exceso.
- » Dejar secar entre 4 y 6 horas antes de pintar. Dependiendo las condiciones de humedad y temperaturas es recomendable esperar hasta 24 horas antes de pintar si las mismas son desfavorables.

PROPIEDADES ESPECÍFICAS

- % SÓLIDOS: 10%
- DENSIDAD: 1,0 -1,1 gr/cm³
- RENDIMIENTO: 1 LT/M²
- TEMPERATURA DE USO: 15°C a 25°C.

ALMACENAMIENTO

» No forma sedimentos ni se endurece, si su almacenamiento, manipulación y transporte si el mismo se encuentra dentro del rango de temperaturas entre 5°C a 35°C. Su vida útil es de aproximadamente 8 meses dependiendo de condiciones de Humedad relativa al ambiente y la temperatura del ambiente.

Ficha Técnica

