

# MASILLA PARA MADERA

*Se trata de una masilla base acuosa y de polímeros vinílicos y acrílicos con aditivos de alta performance. Perfecta Adherencia.*

## APLICACIÓN

» Ideal para tapar y llenar imperfecciones sobre madera.

## MODO DE EMPLEO

» Las superficies deben estar limpias de polvo y secas y firmes.

» Aplicar una capa de producto con un grosor de no mas de 1 mm. Una vez seco, lijar suavemente y retirar el polvo.

» El tiempo de secado final es de 24 hs pero puede variar en función de las temperaturas y a la Humedad Relativa del Ambiente.

## PROPIEDADES ESPECÍFICAS

- % SOLIDOS: 75%-80%
- DENSIDAD: 1,6 -1,8 gr/cm<sup>3</sup>
- RENDIMIENTO: 1,6 Kg/m<sup>2</sup>
- TEMPERATURA DE USO: 15°C a 25°C.
- COLORES: Algarrobo, Roble, Caoba, Nogal, Cedro, Pino y Natural.

## ALMACENAMIENTO

» No forma sedimentos ni se endurece, si su almacenamiento, manipulación y transporte si el mismo se encuentra dentro del rango de temperaturas entre 5°C a 35°C. Su vida útil es de aproximadamente 12 meses dependiendo de condiciones de Humedad relativa al ambiente y la temperatura del ambiente.

## Ficha Técnica

