

WOW! ADHESIVO MULTIUSO

Se trata de un adhesivo vinil-acrilicoestirenico, de gran poder adhesivo y excelente tack inicial. Pintable y de uso tanto interior como exterior.

COMPOSICIÓN

»Resinas vinil-acrilicasestirenicas en solución acuosa y aditivos químicos especiales.

APLICACIÓN

»Diseñado para el pegado de maderas, metales, yeso, plásticos, poliestirenos, ladrillos, mampostería, revestimientos, placas de PRFV sobre diferentes sustratos como muros o entre ellos.

MODO DE EMPLEO

»Las superficies deben estar limpias de polvo y secas y firmes.

»Aplicar sobre una de las caras del elemento y hacer presión durante 1 minuto, se puede retirar el excedente con un trapo húmedo.

»El tiempo de secado final es de 24 hs pero puede variar en función de las temperaturas y a la Humedad Relativa del Ambiente.

PROPIEDADES ESPECÍFICAS

- **VISCOSIDAD BROOKFIELD:** 15000 – 20000 Cps
- **COLOR:** Blanco
- **% SOLIDOS:** 65%-68%
- **DENSIDAD:** 1,2 -1,3 gr/cm³
- **TEMPERATURA DE USO:** 15°C a 25°C.

ALMACENAMIENTO

»No forma sedimentos ni se endurece, si su almacenamiento, manipulación y transporte si el mismo se encuentra dentro del rango de temperaturas entre 5°C a 35°C. Su vida útil es de aproximadamente 12 meses dependiendo de condiciones de Humedad relativa al ambiente y la temperatura del ambiente.

Ficha Técnica

