

WOW! COLA LÍNEA CARPINTERA

Emulsión PVA homopolímera con alcoholes polivinílicos. Base acuosa. De alta adherencia, consistencia, flexible y excelente terminación.

COMPOSICIÓN

» En base a polímeros vinílicos de base acuosa con cargas minerales y aditivos de alta performance.

MODO DE EMPLEO

» Aplicar con pincel o rodillo (manual) o coleros (automático).

» Usar en el estado que se presenta agitando manualmente para que se homogenice el material.

» Tener en cuenta que los tiempos de secado dependen de la cantidad a dosificar, proceso de aplicación y la rapidez requerida en el pegado (tack inicial y final).

» Se debe aplicar sobre superficies, limpias, secas y firmes.

» El excedente se retira antes que seque con un trapo húmedo. El lavado de materiales es con agua, si está algo seco con agua caliente y detergente.

PROPIEDADES ESPECÍFICAS

- **VISCOSIDAD:** (9.000 -10.000) Cp.
- **% SOLIDOS:** 25% a 30 %.
- **DENSIDAD:** (1,2 - 1,4) gr/cm³.
- **TEMPERATURA DE USO:** 5 a 35 °C.
- **ph:** 5-7

ALMACENAMIENTO

» No forma sedimentos ni se endurece, si su almacenamiento, manipulación y transporte está limitada por temperaturas entre 5 a 35°C.

» Su vida útil dentro del envase es de 8 meses, estos tiempos están sujetos a condiciones de cerrado del envase como externas de temperatura y humedad relativa al ambiente.

Ficha Técnica

