



WOW! COLA LÍNEA HOGAR

Emulsión PVA homopolimerica con alcoholes polivinílicos. Base acuosa. De alta adherencia, consistencia, flexible y excelente terminación.

COMPOSICIÓN

»En base a polímeros vinílicos de base acuosa con cargas minerales y aditivos de alta performance.

MODO DE EMPLEO

»Aplicar con pincel o rodillo (manual) o coleros (automático).

»Usar en el estado que se presenta agitando manualmente para que se homogenice el material.

»Tener en cuenta que los tiempos de secado dependen de la cantidad a dosificar, proceso de aplicación y la rapidez requerida en el pegado (tack inicial y final).

»Se debe aplicar sobre superficies, limpias, secas y firmes.

»El excedente se retira antes que seque con un trapo húmedo. El lavado de materiales es con agua, si está algo seco con agua caliente y detergente.

PROPIEDADES ESPECÍFICAS

- VISCOSIDAD: (6.000 -10.000) Cp.
- % SÓLIDOS: 25% a 30 %.
- DENSIDAD: (1 - 1,3) gr/cm³.
- TEMPERATURA DE USO: 5 a 35 °C.
- ph: 5-7

ALMACENAMIENTO

»No forma sedimentos ni se endurece, si su almacenamiento, manipulación y transporte está limitada por temperaturas entre 5 a 35°C.

»Su vida útil dentro del envase es de 8 meses, estos tiempos están sujetos a condiciones de cerrado del envase como externas de temperatura y humedad relativa al ambiente.

Ficha Técnica

