



WOW! PROTECTOR SUBCARROCERÍA

Se trata de un protector subcarrocería acrílico, texturado al agua. Muy flexible, no inflamable y sin riesgo de sangrado.

COMPOSICIÓN

» Resinas viníl-acrílicas estirenicas en solución acuosa y aditivos químicos especiales.

APLICACIÓN

» Protector anti ruido.

» Revestimiento en estructuras metálicas o superficies expuestas a inclemencias climáticas.

» Excelente adhesión compatible con esmaltes, lacas y otros revestimientos.

MODO DE EMPLEO

» Las superficies deben estar limpias de polvo y secas, firmes y libres de pintura.

» Mezcle bien el producto y aplique como se presenta. Se puede diluir con agua.

» Aplicación a pincel, rodillo o con pistola. Se recomienda para este ultimo una presión de 70 psi y un orificio de $\frac{1}{4}$ ".

PROPIEDADES ESPECÍFICAS

- **COLOR:** Negro, Blanco
- **% SOLIDOS:** 65%
- **DENSIDAD:** 1,3 -1,5 gr/cm³
- **TEMPERATURA DE USO:** 15°C a 25°C.

ALMACENAMIENTO

» No forma sedimentos ni se endurece, si su almacenamiento, manipulación y transporte si el mismo se encuentra dentro del rango de temperaturas entre 5°C a 35°C. Su vida útil es de aproximadamente 10 meses dependiendo de condiciones de Humedad relativa al ambiente y la temperatura del ambiente.

Ficha Técnica

