

WOW! REPARADOR DE MADERA

Se trata de una masilla base acuosa y de polímeros vinílicos y acrílicos con aditivos de alta performance. Perfecta Adherencia.

APLICACIÓN

» Ideal para tapar y rellenar imperfecciones sobre madera.

MODO DE EMPLEO

» Las superficies deben estar limpias de polvo y secas y firmes.

» Aplicar con espátula o llana hasta lograr el espesor adecuado según la función. Si la capa de reparación es muy gruesa se recomienda realizarla en 2 capas, dejando secar la primera.

» El tiempo de secado final es de 24 hs pero puede variar en función de las temperaturas y a la Humedad Relativa del Ambiente.

PROPIEDADES ESPECÍFICAS

- **% SÓLIDOS:** 75%-80%
- **DENSIDAD:** 1,6 -1,8 gr/cm³
- **RENDIMIENTO:** 1,6 Kg/m²
- **TEMPERATURA DE USO:** 15°C a 25°C.
- **COLORES:** Algarrobo, Roble, Caoba, Nogal, Cedro, Pino y Natural.

ALMACENAMIENTO

» No forma sedimentos ni se endurece, si su almacenamiento, manipulación y transporte si el mismo se encuentra dentro del rango de temperaturas entre 5°C a 35°C. Su vida útil es de aproximadamente 15 meses dependiendo de condiciones de Humedad relativa al ambiente y la temperatura del ambiente.

Ficha Técnica

