

## WOW! SELLADOR GRIETAS

Se trata de un sellador vinil-acrilicoestirenico, de alta calidad, impermeable y pintable.

### COMPOSICIÓN

» Resinas vinil-acrilicoestirenicas en solución acuosa y aditivos químicos especiales.

### APLICACIÓN

» Especialmente indicado para el relleno de grietas y fisuras en muros y paredes de poca magnitud.

### MODO DE EMPLEO

» Cortar en forma oblicua el extremo de la rosca del cartucho. Las superficies deben estar limpias de polvo y secas.

» Aplique el sellador en forma constante en capas finas de no más de 8 mm. Si es necesario otra capa, dejar secar la anterior.

» Una vez aplicado es pintable con pinturas e impermeabilizantes.

» El tiempo de secado final es de 24 hs pero puede variar en función de las temperaturas y a la Humedad Relativa del Ambiente.

### PROPIEDADES ESPECÍFICAS

- **VISCOSIDAD BROOKFIELD:** 20000 – 25000 Cps
- **COLOR:** Blanco
- **% SÓLIDOS:** 70%- 75%
- **DENSIDAD:** 1,35 - 1,65 gr/cm<sup>3</sup>.
- **RENDIMIENTO:** aprox. 300 - 400 gr/m<sup>2</sup>
- **TEMPERATURA DE USO:** 15°C a 25°C.

### ALMACENAMIENTO

» No forma sedimentos ni se endurece, si su almacenamiento, manipulación y transporte si el mismo se encuentra dentro del rango de temperaturas entre 5°C a 35°C. Su vida útil es de aproximadamente 12 meses dependiendo de condiciones de Humedad relativa al ambiente y la temperatura del ambiente.

## Ficha Técnica

