

## WOW! SELLADOR PU40

*Se trata de un sellador poliuretánico híbrido monocomponente. Posee propiedades de no escurrimiento y forma un caucho flexible y duradero. Gran resistencia a la intemperie y a los rayos U.V. Sin solventes.*

### APLICACIONES

»Indicado para sellado, calafateo y pegado de paneles metálicos, acero, aluminio, madera, juntas de hormigón, vidrio, fibra de vidrio y cerámica.

### MODO DE EMPLEO

»Aplique sobre el área deseada y finalizar el acabado. Si existe el uso de cinta adhesiva retirarla antes del secado inicial. Después del uso, procurar dejar una pequeña cantidad de producto en el pico de manera de generar un tapón.

»Aplicar sobre superficies limpias, libres de polvo y aceites.

»Se recomienda realizar una prueba para evaluar compatibilidad del producto con sustratos diferentes a los mencionados.

»Una vez curado se puede pintar. Antes se recomienda un test previo, las pinturas de base solvente pueden afectar el producto.

### PROPIEDADES ESPECÍFICAS

- TIEMPO DE FORMACION DE PELICULA: 20 min
- COLOR: Gris/Negro
- TIEMPO DE CURADO: 2mm/24 h
- DENSIDAD: 1,66 gr/cm<sup>3</sup>.
- RESISTENCIA A TEMPERATURA:-40°C a +80°C.

### ALMACENAMIENTO

»Mantener el producto en un lugar fresco a temperaturas entre 5 a 30°C. Mantener fuera del alcance de niños y animales.

»Su vida útil dentro del envase original es de 15 meses.

## Ficha Técnica

