

# WOW! SILICONA NEUTRA

*Sellador multipropósito de consistencia pastosa, no corrosivo, no oxidante, tixotrópico que reacciona a temperatura ambiente en contacto con el aire, transformándose en un caucho elástico y resistente al medio ambiente*

## COMPOSICIÓN

Silicona de curado Neutro.

## APLICACIONES

Ideal para el pegado de:

- » Polícarbonatos
- » Algunos vidrios, porcelanas, plásticos y aberturas de aluminio
- » Sella sobre materiales porosos de la construcción

## MODO DE EMPLEO

- » Corte la punta del cartucho, coloque el pico roscado y corte éste en ángulo de 45° según el diámetro del cordón deseado. Las superficies deben estar limpias de polvo y secas.
- » Forma piel de 5 a 10 minutos y termina el curado entre 24 y 48 horas (según espesor) dependiendo de la temperatura y humedad ambiente.

## PROPIEDADES ESPECÍFICAS

**TIEMPO DE ESPATULADO:** 10 minutos

**COLOR:** Transparente.

**TEMPERATURA DE USO:** 5°C a 35°C.

**TEMPERATURA DE SERVICIO:** -30°C a 120°C

## ALMACENAMIENTO

» Su vida útil es de aproximadamente 12 meses dependiendo de condiciones de Humedad relativa al ambiente y la temperatura del ambiente (lugar seco y fresco de entre 5°C y 25°C).

» Mantener las normas usuales de seguridad e higiene al aplicar el producto. Evitar el contacto con piel y ojos.

## Ficha Técnica

